



VIKIGT INFORMATION OM DIN LÄGENHET

Instruktion för upphängning av armatur och dyl. i innertak

Typ av infästning skall anpassas till underlaget samt armaturens utformning och vikt.

Innertaket består av målad betong alternativt gips (13 mm) på stålreglar med max centrumavstånd 600 mm.

För att identifiera placering av stålreglar används en regelsökare.

Max vikt för armatur eller dyl. som kan hängas upp i innertaket är 10 kg.

Instruktion för infästning i väggar

Det finns rödragning i väggar! Detta gäller såväl el- som vattenrör. Vid minsta tveksamhet ska fastighetsförvaltare kontaktas.

Typ av infästning skall anpassas till underlaget.

Innerväggar består av gips (13 mm) på träreglar med max centrumavstånd 450 mm, alternativt betong.

Ytterväggar består av gips (2 x 13 mm) på stålreglar med max centrumavstånd 600 mm.

Vi avråder från all typ av borrar/håltagning i badrumsväggarna då det punkterar tätskiktet som sitter bakom kakelplattorna och kan leda till vattenskada.

All eventuell håltagning i våtrum ska utföras av fackman!

Om ni har puts som fasadmateriäl på er balkong får ingenting monteras upp på fasaden. Det kan leda till att fasaden spricker.